



Technical Data Sheet

Shell Gadus S1 V220 2

- Многоцелевая
- Литиевая

Многоцелевая пластичная смазка с отличными противозадирными свойствами

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества Область Применения

- Надёжная защита от износа благодаря отличным противозадирным свойствам
- Хорошая механическая стабильность
Сохраняет консистенцию, сокращая утечки
- Стойкость к вымыванию водой
- Хорошая защита от коррозии
Защищает поверхности подшипников от коррозии



- Средненагруженные подшипники качения и скольжения с недостаточными уплотнениями и/или в присутствии внешних загрязнений (производство стали, производство цемента и общее машиностроение)

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Gadus S1 V220 2
Класс NLGI		2
Цвет		Коричневый
Тип загустителя		Литиевый
Тип базового масла		Минеральное
Кинематическая вязкость @40°C	cСт	IP 71 / ASTM D445 220
Кинематическая вязкость @100°C	cСт	IP 71 / ASTM D445 18
Пенетрация после перемешивания @25°C	0.1 мм	IP 50 / ASTM D217 265-295
Температура каплепадения	°C	IP 396 >180

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Gadus S1 V220 2 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на сайте: <http://www.epc.shell.com/>

- **Берегите природу**

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

- **Диапазон рабочих температур**

Рекомендуемый диапазон температур применения Shell Gadus S1 V220 2 от -20°C до +120°C.

- **Рекомендации**

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».